



Synergy - Product information

2+2 = 75. Where the total is more than the sum of the parts. Say hello to Synergy, a soft handle wool blend fabric, featuring exquisite fibre dyed shades and sumptuous piece dyed solids. It all comes together to provide our largest colour offering of 75 intelligent shades.

We have partnered with Just A Drop, the international water aid charity, and for every metre of fabric we sell, we will make a donation to a specific project around the world, helping to provide clean and safe water to those in need.



Technical information

UK

Composition
95% Virgin Wool, 5% Polyamide.
Non metallic dyestuffs

Width
140cm minimum

Weight
400g/m² ±5% (560g/lin.m ±5%)

Abrasion Resistance
5 year guarantee / 100,000 Martindale cycles (full details available)

Flammability

BS EN 1021 - 1:2014 (cigarette)
BS EN 1021 - 2:2014 (match)
BS 7176:2007 Low Hazard
UNI 9175 Class 1M

Optional: Please specify when ordering:
BS 5852:2006 Section 4 Ignition Source 5 when FR treated
BS 7176:2007 Medium Hazard when FR treated
Note: Flammability performance is dependent on foam used.

Light Fastness

5 (ISO 105 - B02:2014)

Fastness to Rubbing

Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12:2002)

Cleaning

Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.

Please note that seam performance is dependent on seam construction and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken.

Note: Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

D

Zusammensetzung
95% Schurwolle, 5% Polyamid.
Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

Breite
140cm nutzbare Breite

Gewicht
400g/m² ±5% (560g/dfd.M ±5%)

Scheuerfestigkeit
5 Jahre Garantie / 100,000 Martindale Scheuertouren (Details auf Anfrage)

Feuersicherung

BS EN 1021 - 1:2014 (Zigarettentest)
BS EN 1021 - 2:2014 (Streichholztest)
BS 7176:2007 Low Hazard
UNI 9175 Class 1M

Bitte bei Auftragserteilung angeben:
BS 5852:2006 Section 4 Ignition Source 5 wenn mit FR ausgerüstet
BS 7176:2007 Medium Hazard wenn mit FR ausgerüstet
Bemerkung: Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab.

Lichtechtheit

5 (ISO 105 - B02:2014)

Reibechtheit

Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12:2002)

Reinigung

Regelmässig absaugen. Professionelle Trockenreinigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.

Eine optimale Nahtausrüstbarkeit hängt von der Nähfahne, der verwendeten Nadel und dem Näh-Garn ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen.

Wichtig: Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.

F

Composition
95% Laine Vierge, 5% Polyamid.
Teintures non métalliques

Largeur
140cm minimum

Poids
400g/m² ±5% (560g/m.l ±5%)

Résistance à l'abrasion
Garantie de 5 ans / 100,000 Martindale tours (renseignements complémentaires disponibles)

Flammabilité

BS EN 1021 - 1:2014 (cigarette)
BS EN 1021 - 2:2014 (allumette)
BS 7176:2007 Low Hazard
UNI 9175 Class 1M

Prière de le mentionner lors de la commande:
BS 5852:2006 Section 4 Ignition Source 5 si traitement FR
BS 7176:2007 Medium Hazard si traitement FR
Notez: Réaction au feu dépend de la mousse utilisée.

Solidité à la lumière

5 (ISO 105 - B02:2014)

Solidité au Frottement

Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12:2002)

Nettoyage

Aspirer régulièrement. Nettoyage à sec professionnel. Autrement, essuyer avec un tissu humide.

Veuillez noter que la performance du joint dépend de sa construction ainsi que de l'aiguille et du type de fil utilisés.

Remarque: une variation de couleurs peut provenir (commerciallement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriété exclusives de Camira Fabrics Limited.

www.camirafabrics.com



ES

Composición
95% Lana Virgen, 5% Polyamid.
Tintes no metálicos

Ancho
140cm mínimo

Peso
400g/m² ±5% (560g/lin.m ±5%)

Resistencia a la abrasión
Garantía de uso 5 años / 100,000 Martindale ciclos (más información disponible bajo consulta)

Inflamabilidad

BS EN 1021 - 1:2014(cigarillo)
BS EN 1021 - 2:2014(cerilla)
BS 7176:2007 Low Hazard
UNI 9175 Class 1M

Con tratamiento adicional de foamizado por favor especificar cuando se requiere en el pedido:
BS 5852:2006 Section 4 Ignition Source 5 estando con tratamiendo FR
BS 7176:2007 Medium Hazard estando con tratamiendo FR
Condiciones ignifugas dependientes del tipo de foam utilizado

Solidez a la luz

5 (ISO 105 - B02:2014)

Solidez al rozamiento

Húmedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12:2002)

Limpieza

Limpiar con aspirador con regularidad. Limpiar en seco, o bien lavar con un paño húmedo.

Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura, además de la aguja y del tipo de rosca. Le recomendamos que se aconsejen para coser la costura.

Nota: las variaciones de lote a lote en la sombra se puede producir dentro de tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre los diseños no registrados y los derechos de autor en todos los diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.

camira

style with substance

www.camirafabrics.com

Synergy



Task seating



Soft seating



Cigarette & Match



Year guarantee